

## H07V-U



Едножилен проводник изолиран со PVC маса 450/750 V

<b>Ознака:</b> H07V-U P	<b>Стандард:</b> HD 21.3 S3, IEC 227-3, DIN VDE 0285-525-2-31 MKS N.C3.200
-------------------------------	--

### Употреба:

Овој кабел се употребува во суви простории, за постојано инсталирање во цевки над или под малтер. Најсоодветен е за внатрешно поврзување

на инструменти и апарати.

### Конструкција

- 1 - Проводник : Полн бакар , класа 1
- 2 - Изолација : ПВХ соединение

### Технички податоци:

Број на проводници, номинален напречен пресек mm <sup>2</sup>	Максимален отпор на проводник на 20°C	Надворешен дијаметар (приближно)	Нето тежина (приближно)	Отпорност на изолација за 70°C	Пакување - калем
<i>Број x mm<sup>2</sup></i>	<i>Ω/km</i>	<i>mm</i>	<i>kg/km</i>	<i>MΩ·km</i>	<i>m</i>
1x1,5	12,1	3,2	20	0,011	100
1x2,5	7,41	3,9	31	0,010	100
1x4	4,61	4,4	48	0,085	100
1x6	3,08	5,0	68	0,0070	100
1x10	1,83	6,4	113	0,0070	100

<b>Номинален напон</b>	450/750 V
<b>Напон на испитување</b>	2500 V
<b>Минимална работна температура</b>	- 15°C
<b>Максимална работна температура</b>	70°C
<b>Минимален радиус на свиткување</b>	4x дијаметар на кабелот